ACID NO MOUSS

NETTOYANT ACIDE CONCENTRÉ NON MOUSSANT		Sans vapeurs corrosives	CONTACT ALIMENTAIRE	pH <1

▶Rénove, ravive et redonne l'éclat du neuf aux surfaces en aluminium et en acier inoxydable.

▶Sans acide nitrique, sans acide chlorhydrique, sans vapeurs corrosives.

▶Fortement concentré et acide, efficace rapidement.

▶Enlève toutes les salissures : dépôts de calcaire, de protéines, de rouille, ...

▶Idéal pour le nettoyage des carrelages antidérapants.

▶Convient également pour les applications nettoyage en place (N.E.P./C.I.P.).

▶Sans attaque sur les surfaces peintes à la dilution d'emploi.

LIEUX D'UTILISATION
Convient pour les domaines agroalimentaires, transport, industriel et collectifs, pour tous travaux de nettoyage et de rénovation.

MODE D'EMPLOI
- Pour l'élimination du calcium et des protéines sur les équipements :
Préparer une solution de 2 à 10 % de produit dans l'eau, suivant le type et le degré d'encrassement. Appliquer avec l'équipement approprié et laisser agir 5 à 10 minutes. Brosser si nécessaire. Rincer abondamment à l'eau claire.
- Pour rendre brillantes les surfaces en aluminium ou en acier inoxydable :
Préparer une solution de 15 à 20% de produit dans l'eau. Etaler cette solution sur la surface à nettoyer. Laisser agir et brosser de temps à autre jusqu'à l'obtention de la brillance désirée. Rincer abondamment à l'eau claire. Si nécessaire répéter l'opération sur les surfaces très ternes.
- Nettoyage d'un lave-vaisselle :
Ajouter 3 L de ACID NO MOUSS dans la machine, faire tourner celle- ci jusqu'à ce que le calcaire soit dissout. Vidanger, remettre en fonctionnement 5 minutes avec de l'eau et vidanger à nouveau.
- Verre et plastique :
Pour l'élimination du calcaire sur les verres et les plastiques, utiliser ACID NO MOUSS dilué à 3 % dans l'eau chaude, jusqu'à ce que le calcaire ait disparu. Rincer abondamment à l'eau chaude et ensuite sécher.
- Nettoyage N.E.P./C.I.P :
Rincer le système à l'eau froide. Préparer une solution de 10 à 15 % de produit dans l'eau. Faire circuler la solution de 20 minutes à 1 heure, suivant le degré d'entartrage. Evacuer la solution. Bien rincer.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Aspect : liquide limpide transparent.
Odeur : douce.
pH : <1.
Conforme à l'arrêté du 19 décembre 2013 modifiant l'arrêté du 8 septembre 1999 relatif aux produits de nettoyage des matériaux et objets pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.

CONDITIONS D'EMPLOI
Ne pas laisser sécher sur la surface. Rincer à l'eau. Consulter les précautions d'emploi sur l'emballage ou la FDS.

Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du produit autres que celles exprimées dans cette notice.

FT1020001026025-0615

Vous souhaitez une démonstration : contactez votre commercial ou appelez-nous au 02.32.96.93.93	Nos fiches de données de sécurité sont disponibles 24h/24 sur Internet à l'adresse : **www.quickfds.com**	**www.purodor-marosam.com**

Purodor – Marosam - ZI – Route de Bourgtheroulde - 27670 BOSC ROGER EN ROUMOIS - Tél : 02 32 96 93 93 - Fax : 02 35 78 58 02